

PRZEBUDOWA DROGI RATAJE - DROGA DOJAZDOWA DO PÓL  
( I ETAP) km 1+400,00 - 2+000,00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DROGOWE</b>			
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1		0.6	km	0.6	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.6</b>
2	KNR 2-01 0228-03	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV (jezdnia + zjazdy)	m <sup>3</sup>		
d.1		169.1	m <sup>3</sup>	169.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.1</b>
3	KNR 2-01 0212-03	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		169.1	m <sup>3</sup>	169.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.1</b>
4	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 8 169.1	m <sup>3</sup>	169.1	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.1</b>
5	KNR 2-01 0233-02	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III (jezdnia + zjazdy)	m <sup>2</sup>		
d.1		2400.0+327.0	m <sup>2</sup>	2727.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2727.0</b>
6	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>		
d.1		327.0	m <sup>2</sup>	327.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>327.0</b>
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia + zjazdy)	m <sup>2</sup>		
d.1		2727.0	m <sup>2</sup>	2727.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2727.0</b>
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1		2727.0	m <sup>2</sup>	2727.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>2727.0</b>
9	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1		Krotność = 3 -2727.0	m <sup>2</sup>	-2727.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>-2727.0</b>
10	KNR 2-31 0105-03	Wyrównanie poboczy przez analogię - Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1		855.0	m <sup>2</sup>	855.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>855.0</b>
11	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1		Krotność = 5 855.0	m <sup>2</sup>	855.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>855.0</b>
12	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>		
d.1		4560.0	m <sup>2</sup>	4560.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>4560.0</b>
13	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>		
d.1		4560.0	m <sup>2</sup>	4560.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>4560.0</b>
14	KNR 2-31 1403-05	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
d.1		1140.0	m	1140.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>1140.0</b>
15	KNR 2-31 1404-01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1		72.0	m	72.0	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.0</b>

PRZEBUDOWA DROGI RATAJE - DROGA DOJAZDOWA DO PÓL  
( I ETAP) km 1+400,00 - 2+000,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>ROBOTY DROGOWE</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.6		
2 d.1	<b>KNR 2-01 0228-03</b>	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. IV (jezdnia + zjazdy)	m <sup>3</sup>	169.1		
3 d.1	<b>KNR 2-01 0212-03</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	169.1		
4 d.1	<b>KNR 2-01 0214-04</b>	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	169.1		
5 d.1	<b>KNR 2-01 0233-02</b>	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III (jezdnia + zjazdy)	m <sup>2</sup>	2400.0+ 327.0 = 2727.0		
6 d.1	<b>KNR 2-31 0104-07</b>	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm (zjazdy)	m <sup>2</sup>	327.0		
7 d.1	<b>KNR 2-31 0114-05</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (jezdnia + zjazdy)	m <sup>2</sup>	2727.0		
8 d.1	<b>KNR 2-31 0114-07</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	2727.0		
9 d.1	<b>KNR 2-31 0114-08</b>	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m <sup>2</sup>	-2727.0		
10 d.1	<b>KNR 2-31 0105-03</b>	Wyrównanie poboczy przez analogię - Podosypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>	855.0		
11 d.1	<b>KNR 2-31 0105-04</b>	Podosypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 5	m <sup>2</sup>	855.0		
12 d.1	<b>KNR 2-21 0112-01</b>	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m <sup>2</sup>	4560.0		
13 d.1	<b>KNR 2-21 0112-03</b>	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m <sup>2</sup>	4560.0		
14 d.1	<b>KNR 2-31 1403-05</b>	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	1140.0		
15 d.1	<b>KNR 2-31 1404-01</b>	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	72.0		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: