

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL M. PODANIN (DZ. NR 149)
ADRES INWESTYCJI : Podanin
INWESTOR : Gmina Chodzież
ADRES INWESTORA : ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Sotecki
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2012

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

ZAWARTOŚĆ KOSZTORYSU

- 1) Zestawienie działów
- 2) Opisy podstawy wyceny
- 3) Przedmiar robót
- 4) Przedmiar (oferta)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

DZIAŁY KOSZTORYSU
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL M. PODANIN (DZ. NR 149)

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Droga dojazdowa do pól	1	7

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Opis katalogu	Pozycje	Katalog	Wydawnictwo
1	Budowie i roboty ziemne	1, 2, 3	KNR 2-01	ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996
2	Nawierzchnie na drogach i ulicach	4, 5, 6, 7	KNR 2-31	ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL M. PODANIN (DZ. NR 149)

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1			Droga dojazdowa do pól			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1364.970	m m	 1364.970	
					RAZEM	1364.970
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	D-01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pobocze o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod konstrukcję nawierzchni - usunięcie ziemi urodzajnej o grubości 10 cm Krotność = 0.667 5664.000	m ² m ²	 5664.000	
					RAZEM	5664.000
3 d.1	KNR 2-01 0505-05 analogia	D-02.00.01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - poboczy gruntowych 1362.000	m ² m ²	 1362.000	
					RAZEM	1362.000
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5664.000	m ² m ²	 5664.000	
					RAZEM	5664.000
5 d.1	KNR 2-31 0111-03	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm poz.4	m ² m ²	 5664.000	
					RAZEM	5664.000
6 d.1	KNR 2-31 0204-05	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm poz.4	m ² m ²	 5664.000	
					RAZEM	5664.000
7 d.1	KNR 2-31 0204-06	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - 5 cm Krotność = 5 poz.4	m ² m ²	 5664.000	
					RAZEM	5664.000

PRZEDMIAR ROBÓT (OFERTA)
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL M. PODANIN (DZ. NR 149)

Lp.	Podsta- wa wyce- ny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Droga dojazdowa do pól				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	m	1364.970		
2 d.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) na pobocze o grubości do 15 cm za pomocą spycharek pod konstrukcję nawierzchni - usunięcie ziemi urodzajnej o grubości 10 cm Krotność = 0.667	m ²	5664.000		
3 d.1	KNR 2-01 0505-05 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - poboczy gruntowych	m ²	1362.000		
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	5664.000		
5 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	5664.000		
6 d.1	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	5664.000		
7 d.1	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - 5 cm Krotność = 5	m ²	5664.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: