

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2

Strona 1/2

Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi powiatowe w Milczu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY POMIAROWE				
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0+000 ÷ 0+009 0,009 km 1+478 ÷ 1+480 0,002	km km	0,009 0,002
		razem	km	0,011
2	D-01.01.01a	Inwentaryzacja powykonawcza	km	0,011
II JEZDNI				
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV km 0+000 ÷ 0+009 $9,00 * 5,50 + ((64,00 - (0,25 * 3,14 * 8^2))) * 2 + (11,00 * 0,20) * 2$ km 1+478 ÷ 1+480 $2,00 * ((11,00 + 20,00) / 2) + (2,50 * 0,20 * 2)$	m2 m2	81,42 32,00
		razem	m2	113,42
4	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie	m2	113,42
5	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	113,42
6	D-04.03.01	Skropienie emulsją asfaltową K1 65 % podbudowy tłuczniowej w ilości 1,5 kg/m2	m2	113,42
7	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC11 /lub 16/ W 50/70, KR2, o grubości po zagęszczeniu 4cm km 0+000 ÷ 0+009 $9,00 * 5,50 + ((64,00 - (0,25 * 3,14 * 8^2))) * 2 + (11,00 * 0,05) * 2$ km 1+478 ÷ 1+480 $2,00 * ((11,00 + 20,00) / 2) + (2,50 * 0,05 * 2)$	m2 m2	78,12 31,25
		razem	m2	109,37
8	D-04.03.01	Skropienie warstwy wyrównawczej i wiążącej emulsją asfaltową K1 65 % w ilości 0,5 kg/m2	m2	109,37
9	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70, KR2, o grubości po zagęszczeniu 4cm km 0+000 ÷ 0+009 $9,00 * 5,50 + ((64,00 - (0,25 * 3,14 * 8^2))) * 2$ km 1+478 ÷ 1+480 $2,00 * ((11,00 + 20,00) / 2)$	m2 m2	77,02 31,00
		razem	m2	108,02
III PRZEPUST w km 0+002,7				
10	D-03.01.03a	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - wykopy liniowe 24,0*0,8*1,0	m3	19,20
		razem	m3	19,20
11	D-03.01.03a	Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa naturalnego (mieszanka żwirowo-piaskowa) 0/31,5 o grubości warstwy 20 cm (24,0*0,8)*0,20	m3	3,84
		razem	m3	3,84
12	D-03.01.03a	Warstwy podsypkowe piaskowe 0/2 zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 5cm 24,0*0,8	m2	19,20
		razem	m2	19,20

PRZEDMIAR ROBÓT NR 2

Strona 2/2

Budowa drogi gminnej nr 191004P łączącej drogi powiatowe w Milczu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
13	D-03.01.03a	Ułożenie rury PECOR OPTIMA HDPE fi 40 cm na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej z połączeniem za pomocą złączek i docięciem końców wg wymaganego pochylenia 24,0 {8,0+8,0+8,0+2 złączki}		
			m	24,00
		razem	m	24,00
14	D-03.01.03a	Wykonanie zasypki z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi (24,0*0,8*1,0)-(24,0*3,14*0,2^2)		
			m3	16,19
		razem	m3	16,19
15	D-03.01.03a	Ułożenie bruku na chudym betonie o grubości warstwy 10 cm na skarpach i dnie przepustu z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2	4,00
		IV INNE		
16	D-06.03.01a	Wykonanie umocnienia poboczy tłucznem wapiennym z odzysku stabilizowanym mechanicznie o grubości po zgęszczeniu 10cm 11,00*0,75*2 3,00*0,75*2		
			m2	16,50
			m2	4,50
		razem	m2	21,00