


MODERNIZACJA SALI WIEJSKIEJ  
w STRZELCACH k/CHODZIEŻY  
PRZEKRÓJ 1-1 – STAN PROJEKTOWANY 1:50

Di	stropodach istniejący
	pokrycie istniejące – blacho trapezowa
	istniejące deskowanie pełne
	istniejący dźwigar drewniany L~12,30 m
	izolacja poraszczelna – folia
	sufit podwieszony typu Owa

schody na gruncie

płytki gresowe mrozoodporne na kleju  
 styropian gr.10 cm  
 schody betonowe gr.10 cm  
 podsypka płaskowa gr.20,0cm



Sz1	ściana zewnętrzna fund.	P2	pomieszczenia mokre	P1	posadzka świetlicy	Pi	posadzka świetlicy istn.	Sz2	ściana zewnętrzna fund.
	wyrównanie klejowe na siatce styropian gr.10 cm izolacja pionowa – natryskowa ściana gr.24cm z bloczków M6 izolacja pionowa	płytki ceramiczne gładź cementowa gr.4 cm styropian M-30 gr.2 cm folia PCW gr.0,2mm z wyminieciem na ścianę 15 cm styropian M-30 gr.10,0cm gruzobeton gr.20 cm podsypka płaskowa gr.30 cm grunt rodzimy	płytki ceramiczne gładź cementowa gr.4 cm styropian M-30 gr.2 cm folia PCW gr.0,2mm z wyminieciem na ścianę 15 cm styropian M-30 gr.10,0cm gruzobeton gr.20 cm podsypka płaskowa gr.30 cm grunt rodzimy	płytki ceramiczne (deski) gładź cementowa gr.4 cm styropian M-30 gr.2 cm folia PCW gr.0,2mm z wyminieciem na ścianę 15 cm styropian M-30 gr.10,0cm gruzobeton gr.20 cm podsypka płaskowa gr.30 cm grunt rodzimy	płytki ceramiczne			istniejąca ściana murowana izolacja ściany z mas dyspersyjnych osiadowo-glinowych w płynie folia kubełkowa wodoodporne płyty ekstrudowane XPS typu N-W-I gr.10 cm zasypka płaskowa	

OBIEKT:      Rozbudowa i przebudowa sali wiejskiej w Strzelcach Strzelce k/Chodzieży, 64-800 Chodzież, dz. nr 21/68			
INWESTOR:    Gmina Chodzież 64- 800 Chodzież, ul. Notecka 28		Temat:      Przekrój 1-1 Stan projektowany	
PROJEKTANT:   mgr inż. Jacek Rotajczak WKP/00224/PWOK/04 WKP/00248/ZOOD/04		PODPIS:	
NAZWA BIURA:    J & A RATAJCZAK Jacek Rotajczak Szamocin, ul.19-go Stycznia 4		Data:      11.2012	Skala:      1:50
			Nr rys:      8/14