

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RATAJACH OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZA

Inwestor Urząd Gminy w Chodzieży

---

Sporządził :

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 2/3

## PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RATAJACH OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZA

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,134		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 3,0km (na odkład) w miejsce wskazane przez inwestora- koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III Nr ST: D-02.01.01	m3	332,20		
3	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km z wbudowaniem w nasyp, koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III Nr ST: D-02.03.01	m3	10,90		
4	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV Nr ST: D-02.03.01	m3	10,90		
5	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	135,04		
6	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o średniej grubości 8 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	67,52		
7	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o średniej grubości 7 cm Nr ST: D-01.02.04	m2	67,52		
8	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze i mechaniczne wyladowanie (załadunek) Nr ST: D-01.02.04	m3	15,53		
9	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 6 km mechanicznie ładowanego i wyladowanego Nr ST: D-01.02.04	m3	15,53		
10	Wykonanie ławy wraz z oporem z betonu B-15 pod krawężniki 15*30*100 w ilości 0,06 m3/m i oporniki 8*25*100 w ilości 0,04 m3/m Nr ST: D-08.01.01	m3	17,59		
11	Ustawienie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30cm wystającego, na podsypce cementowo-piaskowej na uprzednio wykonanej ławie betonowej Nr ST: D-08.01.01	m	224,85		
12	Ustawienie opornika drogowego o wymiarach 25x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na uprzednio wykonanej ławie betonowej Nr ST: D-08.01.01	m	102,50		
13	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II Nr ST: D-02.01.01	m2	802,36		
14	Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01	m2	802,36		
15	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm (drogi główne) Nr ST: D-04.04.02	m2	720,36		
16	Wykonanie podbudowy na zjazdach do posesji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm Nr ST: D-04.04.02	m2	82,00		
17	Nawierzchnia dróg głównych z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej (wykonanej w betoniarnie) gr. 3-5 cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	720,36		

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Strona 3/3

**PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W RATAJACH OSIEDLE ZIELONE WZGÓRZA**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
18	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej (szarej) grubości 8cm, układane na podspłce cementowo-piaskowej (wykonanej w betonie) gr. 3-5 cm Nr ST: D-05.03.23a	m2	82,00		
19	Regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji deszczowej lub sanitarnej Nr ST: D-03.02.01a	szt	6,00		
20	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych Nr ST: D-03.02.01a	szt	1,00		
21	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm Nr ST: D-07.02.01	szt	2,00		
22	Przymocowanie znaków ostrzegawczych A-7 (grupa znaków- średnie) o powierzchni ponad 0,3m2 - odblaskowych Nr ST: D-07.02.01	szt	2,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				