

- POZIOM ±0.00 = POZIOM POSADZKI ISTNIEJĄCEJ
- OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH – STYROPIAN gr.12 cm
- ŚCIANY PROJEKTOWANE:
  – gr.24 Z CEGŁY SILIKATOWEJ kl.15 MPa NA ZAPRAWIE M5
  – gr.12 Z CEGŁY SILIKATOWEJ kl.15 MPa NA ZAPRAWIE M5
  ŚCIANY PROJEKTOWANE ŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI NA WRĄB LUB PRĘTAMI ø10 A-III co DRUGA WARSTWA POPRZEZ WKLEJENIE
- KOMINY PROJEKTOWANE – MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ kl.15 MPa
- OZNACZENIA STROPU TERIVA NA PODSTAWIE KATALOGU PROD. PPHU "Stropex" Sp.j., Fabianów, ul. Nowa 15 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROD. STREFĘ PRZYPODPOROWĄ PŁYTY NADBETONU NALEŻY DOZBROIĆ SIATKAMI PŁASKIMI P-1, P-2. SZCZEGÓŁY ZBROJENIA SIATEK ZGODNIE Z KATALOGIEM PRODUCENTA OPARCIE NA ŚCIANIE min.10cm
- WIEŃCE ŻELBETOWE 24x24 I 12x24 cm Z BETONU C20/25 (B25) ZBROJONE PODŁUŻNIE 4ø12 A-III, STRZEMIONA ø6 co 20 ZBROJENIE GŁÓWNE ŁĄCZYĆ W NAROŻACH NA ZAKŁAD min.60 cm.
- WYLEWKI STROPOWE 25x45 cm – PŁYTA gr.10 cm ZBROJONA ø6 A-III co10cm, ROZDZIELCZE ø6 A-I co 25
- ISTNIEJĄCY STROPODACH ZE WZGLĘDU NA WIDOCZNE ZARYSOWANIA DO DEMONTAŻU.

ZESTAWIENIE BELEK STROPU TERIVA

Lp.	Nazwa belki	Nazwa elementu	Długość [cm]	Liczba sztuk
1	Teriva	4.0/1/21	330	17
2	Teriva	4.0/1/21	480	34
Razem			810	51

LEGENDA

- Ściany istniejące
- Ściany do wyburzenia
- Ściany do zamurowania oraz projektowane

BETON C16/25 (B-25)
STAL A-III A-I

ADAPTACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA MIESZKANIA SOCJALNE
RZUT PRZYZIEMIA – STAN PROJEKTOWANY 1:50

OBIEKT:
Adaptacja świetlicy wiejskiej na mieszkania socjalne
64-800 Milcz, dz. nr 166/4

INWESTOR:
Gmina Chodzież
64- 800 Chodzież, ul. Notecka 28

Temat: Układ konstrukcyjny nad przyziemiem

ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04 PODPIS:

KONSTRUKCJA: mgr inż. Jacek Ratajczak WKP/0224/PWOK/04 PODPIS:

NAZWA BIURA:
J & A RATAJCZAK Jacek Ratajczak
Szamocin, ul.19-go Stycznia 4

Data: 09.2011 | Skala: 1:50 | Nr rys: 10/11