

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W M. PODANIN km 0+365-1+000
ADRES INWESTYCJI : PODANIN
INWESTOR : URZĄD GMINY CHODZIEŻ
ADRES INWESTORA : UL. NOTECKA 28 64-800 CHODZIEŻ
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 10.2008

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
KOSZTY ZAKUPU [Kz]	% Mbezp
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1 PRACE POMIAROWE					
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,635		
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
2 d.2	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm	m ²	10		
3 d.2	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	35		
4 d.2	Rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	15		
5 d.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m ³	4,15		
6 d.2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4	m ³	4,15		
3 ROBOTY ZIEMNE					
7 d.3	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia ze spalaniem na miejscu	m ²	7		
8 d.3	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	3		
9 d.3	Wywóz drewna samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m ³	5		
10 d.3	Przeniesienie pkt geodezyjnego	szt	1		
11 d.3	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - jezdni	m ²	1660		
12 d.3	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km	m ³	425		
4 PODBUDOWA					
13 d.4	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odcinającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m ²	613,27		
14 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	170,25		
15 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²	613,27		
5 ELEMENTY ULIC					
16 d.5	Nawierzchnie z kostki brukowej czerwonej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m ²	188,33		
17 d.5	Układanie placów z płyt ażurowych 60x40x8cm na podsypce cem paskowej z wypełnieniem zwirem	m ²	613,27		
6 CHODNIKI					
18 d.6	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	866,8		
19 d.6	Ława pod obrzeża betonowa B -15 zwykła 0,04m ³ /mb	m ³	55,23		
20 d.6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	1308,44		
21 d.6	Ława pod krawężniki betonowa B-15 z oporem 0,06m ³ /mb	m ³	4,39		
22 d.6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	73,2		
7 REGULACJA URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ					
23 d.7	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1		
24 d.7	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
25 d.7	Kanały z rur betonowych kielichowych uszczelnianych zaprawą cementową o śr. 300 mm	m	78		
26 d.7	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	37		
8 PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO					
27 d.8	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²	1270		
9 HUMUSOWANIE GRUNTU Z OBSIANIEM TRAWĄ					
28 d.9	Humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm- pielęgnacja przez okres 4 miesięcy	m ²	1270		
29 d.9	Humusowanie skarp z obsianiem trawą dodatek za każde nast.5 cm humusu- pielęgnacja przez okres 4 miesięcy	m ²	1270		
10 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA					
30 d.10	Inwentaryzacja powykonawcza	szt	1		

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
KOSZTY ZAKUPU [Kz]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: