
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Budowa drogi w Studzieńcu
Kod CPV 45233120-6
Inwestor GMINA CHODZIEŻ ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież

Sporządził :

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 2/4

Budowa drogi w Studzieńcu

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-01.01.01	km	0,995		
2	Inwentaryzacja powykonawcza Nr ST: D-01.01.01	km	0,995		
3	Roboty ziemne /w tym wykonanie koryta/ w gruncie kat. III, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 3,0 km (na odkład - w miejsce wskazane przez Inwestora) - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ Nr ST: D-02.00.01	m ³	422,90		
4	Roboty ziemne /w tym wykonanie koryta/ w gruncie kat. III, wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odległość do 1,0 km (wbudowanie w nasyp) - koparki o pojemności łyżki 0,60m ³ Nr ST: D-02.00.01	m ³	253,60		
5	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kategorii I-II Nr ST: D-02.00.01	m ³	253,60		
6	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: D-02.00.01	m ²	3.209,25		
II ROBOTY ROZBIÓRKOWE					
7	Rozebranie oporników betonowych o wymiarach 10x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej Nr ST: D.01.02.04	m	13,20		
8	Rozebranie ław z betonu Nr ST: D.01.02.04	m ³	0,66		
9	Rozebranie mechaniczne nawierzchni brukowej o grubości 12-15cm Nr ST: D.01.02.04	m ²	39,10		
10	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na posypce piaskowej z wypełnieniem spoin Nr ST: D-01.02.04	m ²	16,70		
11	Rozebranie mechaniczne podbudowy/nawierzchni betonowej o grubości 15cm Nr ST: D.01.02.04	m ²	30,50		
12	Wywiezienie (załadunek) gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne wyładowanie wraz utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m ³	11,60		
13	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego wraz z utylizacją Nr ST: D-01.02.04	m ³	11,60		
14	Rozebranie mechaniczne istniejącej nawierzchni żwirowej (wymieszanej z gruzem) o średniej grubości 10cm Nr ST: D-01.02.04	m ²	1.060,20		

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 3/4

Budowa drogi w Studzieńcu

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
15	Wywiezienie (załadunek) gruzu-żwiru z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne Nr ST: D-01.02.04	m3	106,02		
16	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5km mechanicznie ładowanego i wyładowanego (w miejsce wskazane przez Inwestora) Nr ST: D-01.02.04	m3	106,02		
17	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 10-15cm Nr ST: D-01.02.01	szt	10,00		
18	Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy 25-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1,00		
19	Mechaniczne karczowanie koparką podsiębierną pni o średnicy 10-15cm Nr ST: D-01.02.01	szt	10,00		
20	Mechaniczne karczowanie koparką podsiębierną pni o średnicy 26-35cm Nr ST: D-01.02.01	szt	1,00		
21	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich Nr ST: D-01.02.01	ha	0,0102		
22	Transport gałęzi i krzaków na odległość do 5km Nr ST: D-01.02.01	mp	8,00		
23	Transport karpiny na odległość do 5km Nr ST: D-01.02.01	mp	1,00		
III ELEMENTY ULIC					
24	Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 pod opornik 10*25*100 cm Nr ST: D-08.01.01	m3	117,37		
25	Opornik betonowy o wymiarach 10*25*100 cm wtopione na ławie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm Nr ST: D-08.01.01	m	2.347,40		
26	Warstwa odcinająca z piasku 0/2 o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01	m2	2.762,75		
27	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm /zjazdu/ Nr ST: D-04.04.02	m2	446,50		
28	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 20cm Nr ST: D-04.04.02	m2	2.316,25		
29	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm Nr ST: D-05.03.23	m2	5.664,25		
30	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm /zjazdu/ Nr ST: D-05.03.23	m2	446,50		
31	Wyrównywanie-wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm Nr ST: D-04.04.02	m3	299,90		

KOSZTORYS OFERTOWY

Strona 4/4

Budowa drogi w Studzieńcu

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
32	Plantowanie, obrobienie na czysto korony nasypów w gruncie kategorii I-III - profilowanie i zagęszczanie mechaniczne poboczy Nr ST: bez SST	m2	1.396,40		
33	Wykonanie rowów odprowadzających o szerokości 0,80m i głębokości 0,20 m mechanicznie wraz z obrobieniem na czysto skarp i dna rowów oraz wywozem urobku Nr ST: bez SST	m	1.313,50		
34	Regulacja zaworów wodociągowych Nr ST: bez SST	szt	14,00		
35	Przedłużenie o 2m przepustu fi 40 z PCV (karbowanej) z zastosowaniem złączki wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypki z kruszywa naturalnego Nr ST: bez SST	kpl	1,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				