

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi - ul.Łąkowa w Ratajach dz. nr 24; 80; 81/1

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.357	km km	0.357	
				RAZEM	0.357
2 d.1	D.01.02.02a	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 6.2+24+7.20+53.25+26.54 417*1*2+260=1094	m ² m ²	117.190	
				RAZEM	117.190
3 d.1	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 501.36+26.54*0.48 1840*0.2+90=458	m ³ m ³	514.099	
				RAZEM	514.099
4 d.1		Rozbiórka nawierzchni drogi z asfaltobetonu 44	m ² m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
2		KRAWĘŻNIKI			
5 d.2	D.08.01.01b	Krawężniki betonowe drogowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr.5 cm 793 518+431=949	m m	793.000	
				RAZEM	793.000
3		NAWIERZCHNIE			
4		Nawierzchnia jezdni ul. Łąkowa z betonowej kostki brukowej			
6 d.4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1632 1616+40+126+100+949*0.35=2214,15	m ² m ²	1632.000	
				RAZEM	1632.000
7 d.4	I-D-04.05.00, 04.05.04	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1623	m ² m ²	1623.000	
				RAZEM	1623.000
8 d.4	I-D-04.04.04	Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1414	m ² m ²	1414.000	
				RAZEM	1414.000
9 d.4	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z przebrukowaniem połączenia z ul. Piłską 7m2 1414 1616+40+126+100=1882	m ² m ²	1414.000	
				RAZEM	1414.000
10 d.4	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i kanalizacji sanitarnej 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Zjazdy z betonowej kostki brukowej czerwonej			
11 d.5	I-D-02.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
12 d.5	I-D-04.05.00, 04.05.04	Warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
13 d.5	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
14 d.5	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm 27	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6		Odwodnienie			
15 d.6	I-D-08.05.00	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
7		OZNAKOWANIE PIONOWE			

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi - ul. Łąkowa w Ratajach dz. nr 24; 80; 81/1

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych śr. 60 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.7	D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18 d.8		Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m		
		31	m	31.000	
				RAZEM	31.000
19 d.8		Inwentaryzacja powykonawcza	km		
		0.357	km	0.357	
				RAZEM	0.357